

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Orbis Flame 2X5.5W Click CCT IP44 Black

Orbis Flame | Luminarias de pared/techo con dos temperaturas de color regulables mediante interruptor de pared y clase de protección IP44

Áreas de aplicación

- Interior
- Salones, comedores, habitaciones, etc.
- Baños (IP44)



Beneficios del producto

- Diseño con estilo y moderno
- Fácil de montar y de utilizar
- Altamente versátil gracias al CCT seleccionable
- Larga vida útil gracias a la tecnología LED

Características del producto

- Tipo de protección: IP44
- Vida útil: hasta 30.000 h
- Temperatura del color: 3.000 K (blanco cálido) o 4.000 K (blanco neutro)
- Versión Click-CCT: temperatura de color ajustable en dos pasos mediante conmutación repetida
- Material de la carcasa: aluminio
- Difusor de cristal



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	11,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	63,000 mA
Corriente de encendido IP	0.063 A
T. corriente entrante T _{h50}	192 µs
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	203
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10	126
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	203
Factor de potencia	> 0,5
Distorsión armónica total	68 %
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	External LED driver


Datos fotométricos

Flujo luminoso	700 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	870 lm
Eficacia luminosa	64 lm/W
Temperatura de color	3000 ... 4000 K
Configuración de control de referencia de la fuente de luz contenida (Kelvin)	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido / Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdc _m
Valor del Flickering Pst LM	≤1.0
Valor del efecto del estroboscópico SVM	≤0.4
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0
Ángulo de radiación	115 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	300,00 mm
Ancho	130,00 mm
Alto	90,00 mm

Peso del producto	550,00 g
-------------------	----------



ORBIS FLAME 2X5.5W CLICKCCT
IP44

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Color de carcasa	Negro
Material del cuerpo	Metal Vidrio
Material cobertura	Polycarbonate (PC)
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Terminal, 2-Polos (L, N)
Tipo de protección	IP44
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK03
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Indoor
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Número de ciclos de encendidos	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No
Módulo LED sustituible	no reemplazable

Equipamiento / Accesorios

- Tornillos y clavijas de montaje incluidos

Advertencia de Seguridad

- La luminaria debe estar desconectada de la alimentación durante la instalación, el mantenimiento y la extracción de la cubierta
- Comprueba la idoneidad entre la pared y el techo. Si no está seguro, busca asesoramiento profesional.
- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	ORBIS FLAME CLICKCCT IP44
	Declaraciones de conformidad	ORBIS FLAME
	Declaraciones de conformidad UKCA	ORBIS FLAME

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854275951	Caja unitaria 1	132 mm x 172 mm x 363 mm	698.00 g	8.24 dm ³
4099854275968	Embalaje de envío 4	376 mm x 278 mm x 370 mm	3452.00 g	38.68 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.